INSTRUKCJA BHP: OBRÓBKA KAMIENIA NA BUDOWIE

instrukcja stanowiskowa (art. 237¹ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

Instrukcja nr		**Wersja / zmiana nr**	
Data opracowania		**Obowiązuje od**	

1. Pracodawca, maszyna i stanowisko

Pracodawca *nazwa i adres*			
Maszyna *obróbka: cięcie, szlifowanie, łupanie, piaskowanie; narzędzia ręczne i mechaniczne*		**Nr fabryczny lub ewidencyjny**	
Stanowisko *kto obsługuje maszynę*		**Gdzie dostępna instrukcja** *np. przy maszynie, w kontenerze brygady*	

Opracował *imię, nazwisko, funkcja*		**Data i podpis**	
Zatwierdził *pracodawca lub osoba upoważniona*		**Data i podpis**	

- ☐ instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)
- ☐ karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy obsłudze

- ☐ odpryski i odłamki
- ☐ pył, w tym krzemionkowy
- ☐ hałas i drgania
- ☐ przygniecenie elementem kamiennym

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

- ☐ szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe
- ☐ aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku
- ☐ zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją
- ☐ gogle albo przyłbica ochronna (§ 50 ust. 5)
- ☐ kask ochronny (§ 50 ust. 5)
- ☐ rękawice wzmocnione skórą (§ 50 ust. 5)
- ☐ obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce (§ 50 ust. 5)
- ☐ ochrona dróg oddechowych i słuchu według oceny ryzyka

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

- ☐ sprawdź, czy miejsce obróbki jest ogrodzone i niedostępne dla osób postronnych (§ 50 ust. 1 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych)
- ☐ przy stanowiskach oddalonych o mniej niż 3 m sprawdź ekrany o wysokości co najmniej 2 m (§ 50 ust. 2)
- ☐ w pomieszczeniu z pyleniem sprawdź miejscowy wyciąg powietrza na stanowisku (§ 50 ust. 3)
- ☐ obejrzyj narzędzia i osprzęt tnący

5. Zasady bezpiecznej pracy

- ☐ przy sprężonym powietrzu do obróbki płaszczyzn używaj środków ochrony indywidualnej (§ 50 ust. 4)
- ☐ zraszaj albo odciągaj pył przy cięciu i szlifowaniu
- ☐ element unieruchom przed obróbką
- ☐ elementy ciężkie przenoś mechanicznie albo we dwie osoby

6. Czynności po zakończeniu pracy

- ☐ wyłącz narzędzia i odłącz zasilanie
- ☐ usuń odłamki i pył na mokro albo odkurzaczem przemysłowym
- ☐ zgłoś uszkodzenia ekranów i narzędzi

7. Zakazy

- ☐ obróbka bez gogli lub przyłbicy
- ☐ praca przy sąsiednim stanowisku bliżej niż 3 m bez ekranu
- ☐ zamiatanie pyłu na sucho
- ☐ obróbka w miejscu dostępnym dla osób postronnych

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

Sytuacja	Co robi pracownik
Uraz oka od odprysku	
Przygniecenie elementem	
Silne pylenie mimo wyciągu	

Numer alarmowy		**Przełożony** *imię, nazwisko, telefon*	
Osoba udzielająca pierwszej pomocy *imię, nazwisko, telefon*		**Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania** *gdzie są*	

9. Zmiany instrukcji

Data	Zakres zmiany i przyczyna	Kto zmienił	Podpis

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Wersja instrukcji	Data	Podpis
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237^4 § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237^4 § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego.