INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI: PRZECINARKA DO GLAZURY I PŁYTEK

instrukcja stanowiskowa (art. 237¹ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

Instrukcja nr		**Wersja / zmiana nr**	
Data opracowania		**Obowiązuje od**	

1. Pracodawca, maszyna i stanowisko

Pracodawca *nazwa i adres*			
Maszyna *przecinarka do glazury: producent, typ (stołowa z wodą, z prowadnicą szynową, ręczna z rysikiem), średnica tarczy, moc*		**Nr fabryczny lub ewidencyjny**	
Stanowisko *kto obsługuje maszynę*		**Gdzie dostępna instrukcja** *np. przy maszynie, w kontenerze brygady*	

Opracował *imię, nazwisko, funkcja*		**Data i podpis**	
Zatwierdził *pracodawca lub osoba upoważniona*		**Data i podpis**	

- ☐ instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)
- ☐ karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy obsłudze

- ☐ porażenie prądem przy wodzie chłodzącej, mokrym przewodzie albo wtyczce
- ☐ kontakt dłoni z obracającą się tarczą przy podawaniu płytki
- ☐ pęknięcie tarczy albo wyrzut odłamka płytki
- ☐ odpryski i rozbryzg szlamu do oczu
- ☐ pył krzemionkowy przy cięciu na sucho
- ☐ hałas
- ☐ skaleczenie o ostre krawędzie płytek, poślizg na mokrym podłożu

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

- ☐ szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe
- ☐ aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku
- ☐ zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją
- ☐ okulary ochronne albo osłona twarzy
- ☐ ochronniki słuchu, rękawice do przenoszenia płytek, obuwie ochronne
- ☐ przy cięciu na sucho: półmaska przeciwpyłowa

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

- ☐ przeczytaj instrukcję obsługi przecinarki (§ 63 ust. 2 rozp. o robotach budowlanych) i pracuj według niej (§ 61)
- ☐ sprawdź przecinarkę: osłona tarczy, stół, prowadnica, wyłącznik, przewód i wtyczka (§ 70 rozp. o robotach budowlanych)
- ☐ naciśnij przycisk testowy wyłącznika różnicowoprądowego w rozdzielnicy albo przedłużaczu (§ 59 ust. 1)
- ☐ poprowadź przewód i przedłużacz poza strefą wody, zabezpiecz przed przejechaniem i przecięciem (§ 57 ust. 2)
- ☐ sprawdź tarczę: do ceramiki albo gresu, średnica i obroty zgodne z tabliczką, bez pęknięć i ubytków segmentu
- ☐ nalej wodę do wanny przy wyjętej wtyczce; ustaw przecinarkę stabilnie i poziomo, na suchym podłożu
- ☐ przy cięciu na sucho podłącz odkurzacz do odsysania pyłu, jeśli przecinarka ma króciec (§ 14 ust. 4 rozp. o użytkowaniu maszyn)

5. Zasady bezpiecznej pracy

- ☐ uruchamiaj przecinarkę wyłącznikiem, poczekaj na pełne obroty, zanim podasz płytkę
- ☐ prowadź płytkę dociśniętą do stołu i prowadnicy, dłonie z dala od linii cięcia
- ☐ tnij tylko materiały, do których przeznaczona jest tarcza i przecinarka (§ 16 ust. 4 rozp. o użytkowaniu maszyn; § 64 ust. 1 pkt 2 rozp. o robotach budowlanych)
- ☐ uzupełniaj wodę i usuwaj ścinki przy zatrzymanej tarczy i wyjętej wtyczce (§ 17 ust. 1 rozp. o użytkowaniu maszyn)
- ☐ przy uszkodzeniu, iskrzeniu albo zapachu spalenizny wyłącz przecinarkę i wyjmij wtyczkę (§ 67 rozp. o robotach budowlanych)
- ☐ pilnuj, żeby nikt nie stał na linii tarczy

6. Czynności po zakończeniu pracy

- ☐ wyłącz przecinarkę i wyjmij wtyczkę z gniazda (§ 13 ust. 4, § 18 ust. 1 pkt 1 rozp. o użytkowaniu maszyn)
- ☐ wylej wodę z wanny i oczyść przecinarkę ze szlamu środkami przewidzianymi przez producenta
- ☐ zgłoś usterki; kontrolę przecinarki według instrukcji producenta zapisz w karcie przeglądów (§ 105 rozp. o robotach budowlanych)

7. Zakazy

- ☐ praca bez osłony tarczy albo z osłoną unieruchomioną w położeniu otwartym (§ 15 ust. 3 i 4 rozp. o użytkowaniu maszyn)
- ☐ praca przy przewodzie albo wtyczce leżącej w wodzie, mokrymi rękami przy gnieździe
- ☐ wymiana tarczy, regulacja i naprawa przy podłączonym zasilaniu, naprawy w ruchu (§ 72 rozp. o robotach budowlanych)
- ☐ cięcie płytek trzymanych w ręku nad tarczą bez oparcia na stole
- ☐ zakładanie tarczy o mniejszych dopuszczalnych obrotach niż obroty przecinarki

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

Sytuacja	Co robi pracownik
Porażenie prądem	
Pęknięcie tarczy, wyrzut odłamka	
Skaleczenie dłoni	
Ciało obce w oku	

Numer alarmowy		**Przełożony** *imię, nazwisko, telefon*	
Osoba udzielająca pierwszej pomocy *imię, nazwisko, telefon*		**Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania** *gdzie są*	

9. Zmiany instrukcji

Data	Zakres zmiany i przyczyna	Kto zmienił	Podpis

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Wersja instrukcji	Data	Podpis
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237^4 § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237^4 § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego. Przecinarka do glazury: § 13 ust. 4, § 14 ust. 2 i 4, § 15 ust. 3 i 4, § 16 ust. 4, § 17 ust. 1, § 18 ust. 1 pkt 1, § 19 pkt 3, § 30 ust. 2 i 3 i § 32 pkt 1 rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań przy użytkowaniu maszyn (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596); § 57 ust. 2, § 59 ust. 1, § 61, § 63 ust. 2, § 64 ust. 1, § 67, § 70, § 72 i § 105 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). Instrukcja ma być zrozumiała dla pracowników, których dotyczy (§ 30 ust. 3): w brygadzie z cudzoziemcami przygotuj wersję w ich języku.