INSTRUKCJA BHP: ROBOTY MURARSKIE I TYNKARSKIE

instrukcja stanowiskowa (art. 237¹ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

Instrukcja nr		**Wersja / zmiana nr**	
Data opracowania		**Obowiązuje od**	

1. Pracodawca, maszyna i stanowisko

Pracodawca *nazwa i adres*			
Maszyna *zakres robót: murowanie, tynkowanie ręczne lub agregatem; poziom pracy*		**Nr fabryczny lub ewidencyjny**	
Stanowisko *kto obsługuje maszynę*		**Gdzie dostępna instrukcja** *np. przy maszynie, w kontenerze brygady*	

Opracował *imię, nazwisko, funkcja*		**Data i podpis**	
Zatwierdził *pracodawca lub osoba upoważniona*		**Data i podpis**	

- ☐ instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)
- ☐ karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy obsłudze

- ☐ upadek z rusztowania albo z krawędzi stropu
- ☐ przeciążenie przy dźwiganiu bloczków i worków
- ☐ kontakt skóry i oczu z zaprawą i tynkiem
- ☐ spadające elementy muru
- ☐ zawalenie ściany wykopu przy murowaniu w wykopie

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

- ☐ szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe
- ☐ aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku
- ☐ zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją
- ☐ hełm ochronny
- ☐ rękawice odporne na cement i wilgoć
- ☐ okulary ochronne przy tynkowaniu agregatem i nad głową
- ☐ obuwie ochronne

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

- ☐ do robót na wysokości powyżej 1 m przygotuj pomost rusztowania; z drabin przystawnych murować i tynkować nie wolno (§ 188 ust. 1 i § 189 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych)
- ☐ sprawdź, czy rusztowanie zostało odebrane i ma balustrady (§ 110 i § 15 ust. 2)
- ☐ przy murowaniu w wykopie sprawdź, czy ściany wykopu są zabezpieczone, a stanowisko między skarpą a murem ma co najmniej 0,7 m szerokości (§ 191)
- ☐ zaplanuj podawanie materiałów tak, żeby ograniczyć ręczne przenoszenie ciężkich elementów

5. Zasady bezpiecznej pracy

- ☐ pomost przestawiaj tak, żeby był co najmniej 0,5 m poniżej górnej krawędzi wznoszonego muru (§ 188 ust. 2)
- ☐ nie chodź po świeżo wykonanych murach, stropach i niestabilnych deskowaniach, nie wychylaj się poza krawędzie bez zabezpieczenia i nie opieraj się o balustrady (§ 190)
- ☐ na pomoście trzymaj tylko materiał do bieżącej pracy
- ☐ przy agregacie tynkarskim przed rozłączeniem węża wyłącz agregat i zredukuj ciśnienie

6. Czynności po zakończeniu pracy

- ☐ zdejmij z pomostów bloczki, zaprawę i narzędzia (§ 124)
- ☐ umyj narzędzia i skórę po kontakcie z zaprawą
- ☐ zgłoś uszkodzenia rusztowania

7. Zakazy

- ☐ murowanie i tynkowanie z drabin przystawnych (§ 189)
- ☐ praca powyżej 1 m bez pomostu rusztowania (§ 188 ust. 1)
- ☐ chodzenie po świeżych murach (§ 190)
- ☐ zrzucanie gruzu i materiałów z rusztowania

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

Sytuacja	Co robi pracownik
Upadek z rusztowania	
Zaprawa w oku	
Osuwanie się ściany wykopu	

Numer alarmowy		**Przełożony** *imię, nazwisko, telefon*	
Osoba udzielająca pierwszej pomocy *imię, nazwisko, telefon*		**Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania** *gdzie są*	

9. Zmiany instrukcji

Data	Zakres zmiany i przyczyna	Kto zmienił	Podpis

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Wersja instrukcji	Data	Podpis
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237^4 § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237^4 § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego.