

ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM

spawanie, cięcie, zgrzewanie papy, lutowanie i inne prace z otwartym ogniem lub iskrami (§ 36 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów)

Zezwolenie nr		Data wystawienia	
Ważne od <i>data i godzina</i>		Ważne do <i>data i godzina</i>	

1. Wydający zezwolenie i obiekt

Wydający zezwolenie <i>właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu, na budowie zwykle generalny wykonawca</i>			
Osoba wydająca <i>imię, nazwisko, funkcja</i>		Telefon	
Budowa / obiekt <i>nazwa i adres</i>			
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obiektu <i>jeśli jest: wersja i data</i>		Plan BIOZ / IBWR <i>jeśli dotyczy</i>	

2. Miejsce i rodzaj prac

Miejsce prac <i>budynek, kondygnacja, pomieszczenie, oś, dach, plac składowy</i>	
Opis prac <i>co jest spawane, cięte lub zgrzewane, czym i w jakim zakresie</i>	

Rodzaj prac (zaznaczyć):

- ☐ spawanie elektryczne lub gazowe
- ☐ cięcie termiczne (palnik gazowy, plazma)
- ☐ cięcie lub szlifowanie z wytwarzaniem iskier (szlifierka kątowa, przecinarka)
- ☐ zgrzewanie papy palnikiem, podgrzewanie mas bitumicznych
- ☐ lutowanie palnikiem
- ☐ inne prace z użyciem otwartego ognia:

Prace są prowadzone (zaznaczyć):

- ☐ wewnątrz obiektu
- ☐ na dachu obiektu
- ☐ na terenie przyległym do obiektu lub na placu składowym
- ☐ w strefie zagrożenia wybuchem

3. Wykonawca i osoby wykonujące prace

Wykonawca prac <i>firma, NIP; podwykonawca, jeśli dotyczy</i>				
Kierujący pracami <i>imię, nazwisko</i>		Telefon		
Lp.	Imię i nazwisko	Kwalifikacje (rodzaj i numer dokumentu)	Ważne do	Podpis*
1.				
2.				
3.				
4.				

* Podpis potwierdza zapoznanie z zagrożeniami pożarowymi w rejonie prac i ze środkami zabezpieczającymi z pkt 4 i 5 (§ 36 ust. 1 pkt 5). Prace wykonują wyłącznie osoby upoważnione, z odpowiednimi kwalifikacjami (§ 36 ust. 1 pkt 4). Przy pracach spawalniczych są to dokumenty z § 27 i 28 rozporządzenia w sprawie BHP przy pracach spawalniczych.

4. Ocena zagrożenia pożarowego w miejscu prac i w rejonach przyległych

Zaznacz, co występuje w miejscu prac albo w jego otoczeniu, także za ścianą, nad stropem i na niższych kondygnacjach:

- ☐ materiały palne w miejscu prac (izolacje, styropian, drewno, folie, papa, opakowania, odpady)
- ☐ palne elementy konstrukcji budynku lub instalacje techniczne w rejonie prac
- ☐ otwory, szczeliny, przepusty instalacyjne, szachty, przez które iskry mogą przedostać się dalej
- ☐ ciecze palne, gazy palne, butle z gazami w rejonie prac
- ☐ pomieszczenie, w którym wcześniej pracowano z łatwo palnymi cieczami lub palnymi gazami (wymagany pomiar stężenia)
- ☐ strefa zagrożenia wybuchem lub urządzenia zagrożone wybuchem
- ☐ system sygnalizacji pożarowej, instalacje gaśnicze lub oddymiające w strefie prac
- ☐ inne firmy pracujące w pobliżu, drogi ewakuacyjne przechodzące przez strefę prac
- ☐ inne:

Pomiar stężenia par cieczy lub gazów <i>wynik w % dolnej granicy wybuchowości (DGW)</i>		Kto i czym zmierzył <i>data, godzina</i>	
---	--	--	--

W pomieszczeniach i przy urządzeniach zagrożonych wybuchem oraz tam, gdzie wcześniej używano łatwo palnych cieczy lub palnych gazów, prace wolno prowadzić tylko wtedy, gdy stężenie par lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowości (§ 36 ust. 2 pkt 2).

Opis zagrożenia i uwagi <i>co może się zapalić, którędy może przejść ogień lub iskry</i>

5. Środki zabezpieczające

Zaznacz środki wykonane przed rozpoczęciem prac i wpisz szczegóły:

- ☐ usunięto materiały palne z miejsca prac i otoczenia, w promieniu: m
- ☐ materiały i elementy, których nie można usunąć, osłonięto osłonami niepalnymi (koce, maty, ekrany)
- ☐ zabezpieczono otwory, szczeliny i przepusty oraz przestrzeń poniżej stanowiska (strefa rozprysku iskiei i zużła)
- ☐ w miejscu prac jest sprzęt gaśniczy (gaśnice: rodzaj i liczba, koc gaśniczy, woda)
- ☐ odcięto lub zabezpieczono instalacje (gaz, ciecze palne, inne:)
- ☐ zbiorniki lub rurociągi po cieczach i gazach palnych oczyszczono przed spawaniem
- ☐ zapewniono wentylację pomieszczenia
- ☐ uzgodniono postępowanie z czujkami sygnalizacji pożarowej w strefie prac (z kim, na jaki czas:)
- ☐ butle stoją pionowo, są zabezpieczone przed przewróceniem i chronione przed płomieniem, iskrami i nagrzaniem
- ☐ sprzęt do prac jest sprawny technicznie i zabezpieczony przed wywołaniem pożaru
- ☐ wyznaczono osobę do obserwacji miejsca w czasie prac
- ☐ wygrodzono i oznakowano strefę prac, poinformowano firmy pracujące w pobliżu
- ☐ inne:

Odpowiedzialny za przygotowanie miejsca prac <i>imię, nazwisko, funkcja</i>		Odpowiedzialny za przebieg prac <i>imię, nazwisko, funkcja</i>	
Odpowiedzialny za zabezpieczenie miejsca po zakończeniu prac <i>imię, nazwisko, funkcja</i>		Obserwacja miejsca w czasie prac <i>imię, nazwisko</i>	

Dodatkowe warunki <i>np. przerwy, praca tylko w godzinach, zakaz pracy przy silnym wietrze, wymagania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego</i>

6. Dopuszczenie do prac

Miejsce prac sprawdzono, środki z pkt 5 zostały wykonane, a osoby z pkt 3 zapoznano z zagrożeniami. Prace można rozpocząć.

Data i godzina dopuszczenia		Uwagi	
-----------------------------	--	-------	--

.....
Wydający zezwolenie

.....
Odpowiedzialny za przygotowanie miejsca

.....
Kierujący pracami (wykonawca)

7. Przedłużenie zezwolenia

Przedłużenie dotyczy tego samego miejsca i rodzaju prac. Zmiana miejsca, zakresu lub warunków wymaga nowej oceny zagrożenia i nowego zezwolenia.

Data	Godziny od / do	Warunki sprawdzono (tak / nie), uwagi	Podpis wydającego

8. Zakończenie prac i kontrola miejsca

Prace zakończono <i>data i godzina</i>		Kontrola bezpośrednia po zakończeniu <i>godzina, kto</i>	
Obserwacja miejsca po zakończeniu prac do godziny <i>czas ustala wydający zezwolenie</i>		Kontrola końcowa <i>godzina, kto</i>	

- ☐ sprawdzono miejsce prac i rejon przyległy, także niższe kondygnacje, pomieszczenia za ścianami i przestrzeń nad stropem
- ☐ nie stwierdzono tlenu, dymu, zapachu spalenizny ani nagrzaných elementów
- ☐ usunięto butle, sprzęt i odpady, uprzątnięto miejsce prac
- ☐ przywrócono działanie czujek i instalacji wyłączonych na czas prac
- ☐ inne:

Uwagi z kontroli

.....
Kontrolujący miejsce po pracach

.....
Kierujący pracami (wykonawca)

.....
Wydający zezwolenie (zamknięcie)

Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu ocenia zagrożenie pożarowe w miejscu prac, ustala przedsięwzięcia zapobiegające powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru lub wybuchu, wskazuje osoby odpowiedzialne za przygotowanie miejsca, przebieg prac i zabezpieczenie miejsca po ich zakończeniu, zapewnia wykonywanie prac przez osoby upoważnione z odpowiednimi kwalifikacjami i zaznajamia je z zagrożeniami. W czasie prac zabezpiecza się materiały palne w miejscu prac i w rejonach przyległych, utrzymuje sprzęt do likwidacji źródeł pożaru i używa sprawnego sprzętu, a po zakończeniu kontroluje miejsce prac i rejon przyległy (§ 36 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, t.j. Dz.U. 2023 poz. 822 ze zm.). Rozporządzenie nie określa formy zezwolenia ani czasu obserwacji miejsca po zakończeniu prac.